Peinture pour plafond bloque-taches BEHR PREMIUM PLUS ULTRA[MD]

Ultra Pure White[MD] No. 5558

- Peinture et apprêt tout-en-un
- Fini résistant aux microbes et aux moisissures
- Excellent pouvoir masquant
- Résistante aux éclaboussures et aux coulisses
- Peut être teint
- Lustre mat
- Faible en COV

IMPORTANT! NE PAS OUVRIR LE CONTENANT AVANT DE LIRE LES INSTRUCTIONS.
PROTÉGER CONTRE LE GEL.

OÙ L'UTILISER

- Plafonds intérieurs bien préparés avec ou sans revêtement.

PRÉPARATION ET APPRÊTAGE†

- Retirez la peinture décollée, nettoyez la poussière et la graisse avec du détergent et enlevez les taches de moisissure avec un détachant.
- Poncer les surfaces brillantes.
- Encastrez les têtes de clous, réparez les défauts et poncez.
- Éliminer la poussière avec un chiffon humide et laisser sécher.
- Attendre 30 jours pour le durcissement du nouveau stuc, plâtre et maçonnerie avant d'apprêter.
- S'assurer qu'il n'existe aucun problème d'eau et que les dommages d'eau antérieurs sont complètement sechés.
- Utiliser la PEINTURE POUR PLAFONDS BLOQUE-TACHES BEHR PREMIUM PLUS ULTRA[MD] comme apprêt sur les surfaces réparées ou sans revêtement.
- Emprisonner les taches en apprêtant la surface avec la PEINTURE POUR PLAFONDS BLOQUE-TACHES BEHR PREMIUM PLUS ULTRA comme apprêt. Pour les taches tenaces, effectuer un test en appliquant la PEINTURE POUR PLAFONDS BLOQUE-TACHES BEHR PREMIUM PLUS ULTRA comme couche finale sur une petite section. Si la tache s'infiltre à travers la couche de finition, appliquer une deuxième couche d'apprêt sur la tache et faites un nouveau test avant d'appliquer la couche de finition. Si le saignement perdure, il faut laisser sécher plus longtemps avant de recouvrir. Des couches supplémentaires peuvent être nécessaires pour compléter le camouflage.
- Pour un changement drastique de couleur, appliquer une couche d'apprêt avec la PEINTURE POUR PLAFONDS BLOQUE-TACHES BEHR PREMIUM PLUS ULTRA au besoin.

APPLICATION

- Utiliser ce produit lorsque la température de l'air et celle de la surface se situent entre 50 °F et 90 °F (10 °C et 32 °C).
- Brasser la peinture de temps à autre. Mélanger les contenants d'un même produit pour vous assurer que la couleur et le lustre sont uniformes.
- Utiliser un manchon de tissu duveteux de haute qualité de 3/8 po à 1/2 po, un pinceau en nylon/polyester ou un pulvérisateur sans air comprimé (buse de 0,015 po à 0,019 po, filtre de tissu 60).
- Plafonds acoustiques de style « popcorn »; utiliser un manchon (tissu duveteux de 1/2 po à 3/4 po) pour plafond acoustique ou un pulvérisateur sans air comprimé (buse de 0,015 po à 0,019 po, filtre de tissu 60).
- Couverture de 250 pi. ca à 400 pi. ca (de 23 m^2 à 37 m^2) par gallon, en fonction de la texture de la surface, de sa porosité et de la technique d'application.
- Ne pas diluer si un rouleau ou un pinceau est utilisé. Si un pulvérisateur est utilisé et qu'il est nécessaire de diluer, faites-le dans non plus de 1/2 pinte par gallon.
- Des couches multiples seront peut-être requises pour une couverture totale.

TEMPS DE SÉCHAGE

- La surface est sèche au toucher après 30 minutes à une température de 77 °F (25 °C) et avec une humidité de 50 %. Appliquer une autre couche après 1 heure.
- Un temps de séchage plus long est nécessaire lorsque les températures sont basses et que l'humidité est élevée.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Utiliser du savon et de l'eau.
- Jeter les chiffons utilisés aux endroits appropriés et protéger le produit non utilisé contre le gel.
- Pour éliminer les contenants vides et des produits inutilisés, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères local.

Consultez le guide des peintures intérieures de BEHR pour d'autres conseils ou visitez www.behr.com pour des conseils d'experts et des agencements parfaits de couleurs pour vos projets avec ColourSmart par BEHR[MD].

† **ATTENTION!** Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Porter un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyer soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

BEHR PROCESS CORPORATION GARANTIT QUE CETTE PEINTURE RESPECTE LES NORMES SUIVANTES À CONDITION QU'ELLE SOIT APPLIQUÉE ET ENTRETENUE ADÉQUATEMENT CONFORMÉMENT AU MODE D'EMPLOI SUR L'ÉTIQUETTE. CETTE GARANTIE EST EN VIGUEUR POUR TOUTE LA PÉRIODE DURANT LAQUELLE VOUS RÉSIDEZ À VOTRE DOMICILE ET S'APPLIQUE À L'ACHETEUR ORIGINAL DE LA PEINTURE RÉSIDENTIELLE. CETTE GARANTIE N'EST PAS TRANSFÉRABLE. **Durabilité extrême** - La pellicule de peinture séchée résiste à l'écaillage, aux cloques, à la décoloration et à la moisissure, offrant un fini lavable dont les taches et la saleté s'enlèvent facilement. **Couvre et cache de façon exceptionnelle** - Produit garanti lorsqu'il est appliqué selon les instructions indiquées sur l'étiquette. **Choix de couleurs complet** - Formulé spécialement afin d'obtenir une gamme complète de couleurs pures et propres produite grâce à un système d'agencement des couleurs par ordinateur. Si cette peinture ne répond pas aux spécifications de performance précisées ci-dessus, Behr Process Corporation pourra, à sa discrétion et avec une preuve d'achat, vous fournir une quantité équivalente d'une nouvelle peinture ou vous rembourser le montant de l'achat de cette peinture. **Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de toute peinture et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine.** Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, appelez au 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

ATTENTION! Ce produit contient des substances chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction

ATTENTION! IRRITANT! NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, augmenter l'apport en air frais. Un appareil respiratoire contre la vapeur organique avec un filtre à particules de type P homologué par le NIOSH et utilisé correctement peut offrir une protection supplémentaire. Consulter un expert avant d'utiliser un tel appareil. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes et obtenir une assistance médicale. En cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS AVALER.

BEHR
A Masco Company

©2011 BEHR PROCESS CORPORATION
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <50 g/L • REV. 05/11